

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Plastové okná a dvere Slovaktual PASIV  
 Profilový systém Aluplast IDEAL 8000

**2. Zamýšľané použitie:**

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

**3. Výrobca:**

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

**4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 3

**5. Harmonizovaná norma:**

EN 14351-1:2006+A2:2016

**6. Notifikované subjekty:**

LIGNOTESTING, a.s. Bratislava, notifikovaná osoba č. 1478  
 ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757  
 Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín, notifikovaná osoba č. 1389  
 Centrum stavebního inženýrství, a.s. pracoviště Zlín, notifikovaná osoba č. 1390

**7. Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vodotesnosť	<b>Trieda E900;</b> jednokrídlové OS: 1124 x 2424 mm <b>Trieda E900;</b> jednokrídlové OS+F: 1484 x 2384 mm <b>Trieda E750;</b> dvojkřídlové O+OS: 1972 x 2324 mm <b>Trieda 8A;</b> dvojkřídlové O+OS: 1772 x 2424 mm <b>Trieda 7A;</b> jednokrídlové PSK: 3051 x 2424 mm	EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	<b>Trieda C4/B4;</b> jednokrídlové OS: 1124 x 2424 mm <b>Trieda C4/B5;</b> jednokrídlové OS+F: 1484 x 2384 mm <b>Trieda C3/B3;</b> dvojkřídlové O+OS: 1972 x 2324 mm <b>Trieda C3/B3;</b> dvojkřídlové O+OS: 1772 x 2424 mm <b>Trieda C3/B3;</b> jednokrídlové PSK: 3051 x 2424 mm	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje prahovej hodnote	

<b>Akustické vlastnosti</b>	<b>Zasklenie</b>		<b>R<sub>w</sub> (C;Ctr)* (dB)</b>			
	4/17/3		34 (-2;-5)			
	4/16/4		34 (-2;-5)			
	4/18/3		38 (-2;-6)			
	6/16/4		38 (-2;-5)			
	10/16/4		39 (-2;-5)			
	4/18/3/16/3		34 (-2;-5)			
	4/12/4/12/4		34 (-2;-5)			
	3/16/3/16/3		35 (-2;-6)			
	4/18/4/18/4		35 (-1;-6)			
	4/14/4/14/4		36 (-2;-5)			
	6/12/4/12/4		38 (-2;-5)			
	4/18/3/16/3		39 (-2;-6)			
	VSG 33.1/14/4/14/VSG 33.1		40 (-2;-6)			
	10/12/4/12/4		40 (-2;-5)			
	4/14/4/16/VSG 33.1		41 (-1;-5)			
	4-0.76-4 SSF/12/4/12/6		42 (-2;-5)			
10/12/6/10/4-0.76-4 SSF		44 (-1;-3)				
6-0.76-6 SSF/12/6/12/4-0.76-4 SSF		46 (-1;-4)				
*) jednokrídlové okno, rozmer 1230 x 1480 mm						
<b>Súčiniteľ prechodu tepla</b>	<b>Dištančný rámik, <math>\psi_g</math> (Psi)</b>		<b>Hodnota U<sub>w</sub> pre * [W/m<sup>2</sup>K]</b>			
			<b>U<sub>g-1,1</sub></b>	<b>U<sub>g-0,7</sub></b>	<b>U<sub>g-0,6</sub></b>	<b>U<sub>g-0,5</sub></b>
	TGI	ID - 0,040 IT - 0,038	1,2	0,88	0,81	0,74
	TPS	ID - 0,036 IT - 0,034	1,1	0,87	0,80	0,73
	Swisspacer Ultimate	ID - 0,032 IT - 0,030	1,1	0,86	0,79	0,72
*) jednokrídlové okno, rozmer 1230 x 1480 mm						
<b>Radiačné vlastnosti</b>	<b>Súčiniteľ prechodu tepla U<sub>g</sub> [W/m<sup>2</sup>K]</b>	<b>Priepustnosť slnečnej energie g [%]</b>	<b>Svetelná priepustnosť <math>\tau_v</math> [%]</b>			
	U <sub>g</sub> = 1,1*	g = 0,64*	$\tau_v$ = 82*			
	U <sub>g</sub> = 0,6**	g = 0,53**	$\tau_v$ = 74**			
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)						
<b>Prievzdušnosť</b>	<b>Trieda 4;</b> jednokrídlové OS: 1124 x 2424 mm <b>Trieda 4;</b> jednokrídlové OS+F: 1484 x 2384 mm <b>Trieda 4;</b> dvojkřídlové O+OS: 1972 x 2324 mm <b>Trieda 4;</b> dvojkřídlové O+OS: 1772 x 2424 mm <b>Trieda 4;</b> jednokřídlové PSK: 3051 x 2424 mm					
<b>Nebezpečné látky</b>	Bez obsahu nebezpečných látok					
<b>Svetlá výška otvoru dverí</b>	min. 1970 mm					

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH


Plastové okná a dvere Slovaktual PASIV  
Profilový systém Aluplast IDEAL 8000

VoP č.  
CPR/SK/IDEAL8000/  
3-2016

**Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pravenec, 01.11.2016



Lubomír Majzlan  
konateľ spoločnosti