

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Hliníkové vchodové dvere Slovaktual  
 Profilový systém Heroal D92

**2. Zamýšľané použitie:**

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

**3. Výrobca:**

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

**4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 3

**5. Harmonizovaná norma:**

EN 14351-1:2006+A2:2016

**6. Notifikované subjekty:**

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757

**7. Deklarované parametre:**


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	
<b>Vodotesnosť</b>	<b>Trieda E750</b> ; jednokrídlové, dnu otváranie: 1100 x 2100 mm <b>Trieda 8A</b> ; dvojkřídlové, dnu otváranie: 1230 x 2180 mm	EN 14351-1+A2	
<b>Odolnosť proti zaťaženiu vetrom</b>	<b>Trieda C5/B5</b> ; jednokrídlové, dnu otváranie: 1100 x 2100 mm <b>Trieda C3/B3</b> ; dvojkřídlové, dnu otváranie: 1230 x 2180 mm		
<b>Únosnosť bezpečnostného vybavenia</b>	NPD		
<b>Akustické vlastnosti</b>	<b>Zasklenie</b>		<b>R<sub>w</sub>* (dB)</b>
	4/12/4/12/6		39 (-2;-6)
	8/12/4/12/6	39 (-1;-4)	
	8VSG/12/4/12/6	41 (-2;-6)	
*) Jednokrídlové dvere, rozmer 990 x 2110 mm			

<b>Súčiniteľ prechodu tepla</b>	<b>Izolačné sklo</b>		<b>Hodnota <math>U_D</math> pre * [W/m<sup>2</sup>K]</b>			
			<b><math>U_g-1,1</math></b>	<b><math>U_g-0,7</math></b>	<b><math>U_g-0,6</math></b>	<b><math>U_g-0,5</math></b>
	TPS	ID - 0,043 IT - 0,038	1,3	1,0	0,96	0,90
	<b>Výplne</b>		<b>Hodnota <math>U_D</math> pre * [W/m<sup>2</sup>K]</b>			
	Vkladaná (hr. 48 mm)		0,94			
	Jednostranne prekryté krídlo (hr. 68mm)		0,82			
	Obojstranne prekryté krídlo (hr. 91mm)		0,70			
*) jednokrídlové dvere, rozmer 1230 x 2180 mm						
<b>Radiačné vlastnosti</b>	<b>Súčiniteľ prechodu tepla <math>U_g</math> [W/m<sup>2</sup>K]</b>	<b>Priepustnosť slnečnej energie <math>g</math> [%]</b>	<b>Svetelná priepustnosť <math>\tau_v</math> [%]</b>			
	$U_g = 1,1^*$	$g = 0,64^*$	$\tau_v = 82^*$			
	$U_g = 0,6^{**}$	$g = 0,53^{**}$	$\tau_v = 74^{**}$			
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)						
<b>Prievzdušnosť</b>	<b>Trieda 4;</b> jednokrídlové, dnu otvárané: 1100 x 2100 mm <b>Trieda 4;</b> dvojkřídlové, dnu otvárané: 1230 x 2180 mm					
<b>Nebezpečné látky</b>	Bez obsahu nebezpečných látok					
<b>Svetlá výška otvoru dverí</b>	min. 1970 mm					

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pravenec, 01.11.2016

  
Lubomír Majzlan  
konateľ spoločnosti