

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Plastové okná a dvere Slovaktual OPTIM  
 Profilový systém Profine MD 76

**2. Zamýšľané použitie:**

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

**3. Výrobca:**

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

**4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 3

**5. Harmonizovaná norma:**

EN 14351-1:2006+A2:2016

**6. Notifikované subjekty:**

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757  
 gbd Lab GmbH, Dornbirn, Rakúsko, notifikovaná osoba č. 2065

**7. Deklarované parametre:**


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
<b>Vodotesnosť</b>	<b>Trieda 9A;</b> jednokrídlové OS: 1176 x 2576 mm <b>Trieda 9A;</b> dvojkřídlové O+OS: 2282 x 2576 mm <b>Trieda 9A;</b> dvojkřídlové O+OS: 1448 x 2576 mm <b>Trieda 7A;</b> dvojkřídlové s prahom O+OS: 1448 x 2548 mm <b>Trieda 9A;</b> dvojkřídlové O+OS: 2748 x 1626 mm	EN 14351-1+A2
<b>Odolnosť proti zaťaženiu vetrom</b>	<b>Trieda C5/B5;</b> jednokrídlové OS: 1176 x 2576 mm <b>Trieda C2/B2;</b> dvojkřídlové O+OS: 2282 x 2576 mm <b>Trieda C1/B2;</b> dvojkřídlové O+OS: 1448 x 2576 mm <b>Trieda C1/B2;</b> dvojkřídlové s prahom O+OS: 1448 x 2548 mm <b>Trieda C3/B5;</b> dvojkřídlové O+OS: 2748 x 1626 mm	
<b>Únosnosť bezpečnostného vybavenia</b>	vyhovuje prahovej hodnote	

<b>Akustické vlastnosti</b>	<b>Zasklenie</b>		<b>R<sub>w</sub> (C;Ctr)* (dB)</b>			
	4/16/4		34 (-2;-5)			
	8/16/4-0.76-4 SSF		43 (-2;-5)			
	12/16/4-0.76-4 SSF		44 (-1;-4)			
	4/16/4/16/4		35 (-2;-6)			
	4/16/4/14/6		40 (-2;-6)			
	4/14/4/14/4-076-4 SSF		41 (-1;-5)			
	8/14/4/14/4-0.76-4 SSF		44 (-1;-3)			
	SSF 6-0.76-6/12/4/10/4-0.76-4 SSF		46 (-1;-4)			
	4/16/4/14/3-0.38-3 VSG		40 (-4;-5)			
	VSG 4-0.76-4/12/6/12/4-0.76-4 VSG		40 (-2;-5)			
	6/12/6/12/6-0.76-6 VSG		44 (-1;-4)			
*) jednokrídlové okno, rozmer 1230 x 1480 mm						
<b>Súčiniteľ prechodu tepla</b>	<b>Dištančný rámik, <math>\Psi_g</math> (Psi)</b>		<b>Hodnota U<sub>w</sub> pre * [W/m<sup>2</sup>K]</b>			
			<b>U<sub>g</sub>-1,1</b>	<b>U<sub>g</sub>-0,7</b>	<b>U<sub>g</sub>-0,6</b>	<b>U<sub>g</sub>-0,5</b>
	TGI	ID - 0,040 IT - 0,038	1,2	0,92	0,85	0,78
	TPS	ID - 0,036 IT - 0,034	1,2	0,91	0,84	0,77
	Swisspacer Ultimate	ID - 0,032 IT - 0,030	1,2	0,90	0,83	0,76
*) jednokrídlové okno, rozmer 1230 x 1480 mm						
<b>Radiačné vlastnosti</b>	<b>Súčiniteľ prechodu tepla U<sub>g</sub> [W/m<sup>2</sup>K]</b>	<b>Priepustnosť slnečnej energie g [%]</b>	<b>Svetelná priepustnosť <math>\tau_v</math> [%]</b>			
	U <sub>g</sub> = 1,1*	g = 0,64*	$\tau_v$ = 82*			
	U <sub>g</sub> = 0,6**	g = 0,53**	$\tau_v$ = 74**			
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)						
<b>Prievzdušnosť</b>	<b>Trieda 4;</b> jednokrídlové OS: 1176 x 2576 mm <b>Trieda 4;</b> dvojkřídlové O+OS: 2282 x 2576 mm <b>Trieda 4;</b> dvojkřídlové O+OS: 1448 x 2576 mm <b>Trieda 4;</b> dvojkřídlové s prahom O+OS: 1448 x 2548 mm <b>Trieda 4;</b> dvojkřídlové O+OS: 2748 x 1626 mm					
<b>Nebezpečné látky</b>	Bez obsahu nebezpečných látok					
<b>Svetlá výška otvoru dverí</b>	min. 1970 mm					

**Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pravenec, 21.02.2019

  
 Ľubomír Majzlan  
 konateľ spoločnosti