

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Hliníkové okná a dvere Slovaktual W 77
 Profilový systém Heroal W 77

2. Zamýšľané použitie:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

3. Výrobca:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Notifikované subjekty:

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757

7. Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vodotesnosť	Trieda E900 ; jednokrídlové OS: 1660 x 2060 mm Trieda 9A ; dvojkřídlové O+OS: 2468 x 2460 mm	EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5/B5 ; jednokrídlové OS: 1660 x 2060 mm Trieda C3/B3 ; dvojkřídlové O+OS: 2468 x 2460 mm	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje prahovej hodnote	

Akustické vlastnosti	Zasklenie		R_w* (dB)			
	4/12/4/12/4		33 (-1;-5)			
	6/12/4/12/4		39 (-2;-6)			
	8/12/4/12/6		38 (-2;-5)			
	6/12/4/12/8 VSG SI		42 (-3;-7)			
	16 VSG SI/15/12 VSG SI		47 (-1;-4)			
	10 VSG SI/12/6/12/8 VSG SI		47 (-2;-6)			
	12 VSG SI/24/8 VSG SI		47 (-2;-5)			
	12VSG SI/12/6/12/8 VSG SI		47 (-2;-5)			
	*) jednokrídlové okno, rozmer 1230 x 1480 mm					
Súčiniteľ prechodu tepla	Dištančný rámik, ψ_g (Psi)		Hodnota U_w pre * [W/m²K]			
			U_g-1,1	U_g-0,7	U_g-0,6	U_g-0,5
	TGI	ID - 0,049 IT - 0,044	1,2	0,89	0,82	0,75
	TPS	ID - 0,043 IT - 0,038	1,2	0,88	0,81	0,74
	Swisspacer Ultimate	ID - 0,036 IT - 0,031	1,1	0,86	0,79	0,72
*) jednokrídlové okno, rozmer 1230 x 1480 mm						
Radiačné vlastnosti	Súčiniteľ prechodu tepla U_g [W/m²K]	Priepustnosť slnečnej energie g [%]	Svetelná priepustnosť τ_v [%]			
	U _g = 1,1*	g = 0,64*	τ_v =82*			
	U _g = 0,6**	g = 0,53**	τ_v =74**			
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)						
Prievzdušnosť	Trieda 4; jednokrídlové OS: 1660 x 2060 mm Trieda 4; dvojkrídlové O+OS: 2468 x 2460 mm					
Nebezpečné látky	Bez obsahu nebezpečných látok					
Svetlá výška otvoru dverí	min. 1970 mm					

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pravenec, 01.11.2016


Ľubomír Majzlan
konateľ spoločnosti