

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Plastové zdvižno-posuvné dvere z profilového systému Profine Premidoor HST 76.

2. Zamýšľané použitie:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

3. Výrobca:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Notifikované subjekty:

Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757

PfB GmbH & Co.Prüfzentrum für Bauelemente KG, Lackermannweg. 24, D-83071

Stephanskirchen, Nemecko, notifikovaný subjekt č. 1644

7. Deklarované parametre:


| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Vodotesnosť | Trieda 9A ; schéma A, jednokrídlové: 5063 x 2632 mm Trieda 9A ; schéma C, dvojkridlové; schéma K, dvojkridlové; schéma G-A, jednokrídlové: 4600 x 2632 mm | EN 14351-1+A2 |
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom | Trieda C1/B2 ; schéma A, jednokrídlové: 5063 x 2632 mm Trieda C1/B2 ; schéma C, dvojkridlové; schéma G-A, jednokrídlové: 4600 x 2632 mm Trieda C2/B3 ; schéma K, dvojkridlové: 4600 x 2632 mm | |
| Únosnosť bezpečnostného vybavenia | vyhovuje prahovej hodnote | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Akustické vlastnosti | Zasklenie | R_w (C;Ctr)* (dB) | | | |
| | 4/16/4/16/4 | 33 (-1;-5) | | | |
| | 6/16/4 | 35 (-1;-4) | | | |
| | 6/18/6 | 35 (-2;-5) | | | |
| | 6/12/4/12/4 | 36 (-1;-4) | | | |
| | 6/16/4/16/6 | 36 (-2;-5) | | | |
| | VSG44.2/16/4 | 39 (-2;-6) | | | |
| | VSG44.1/16/4 | 39 (-2;-6) | | | |
| | 6/12/4/14/VSG44.1 | 41 (-1;-5) | | | |
| | VSG44.1/18/6 | 41 (-2;-6) | | | |
| | VSG44.1/16/4/14/6 | 42 (-2;-6) | | | |
| *) schéma A, jednokrídlové, rozmer 3370 x 2632 mm | | | | | |
| Súčiniteľ prechodu tepla | Dištančný rámik/ ψ_g (Psi) | Hodnota U_w pre * [W/m²K] | | | |
| | | U_{g-1,1} | U_{g-0,7} | U_{g-0,6} | U_{g-0,5} |
| | TGI/0,040 | 1,2 | 0,92 | 0,84 | 0,76 |
| | TPS/0,036 | 1,2 | 0,91 | 0,83 | 0,76 |
| Swisspacer U/0,032 | 1,2 | 0,90 | 0,83 | 0,75 | |
| *) schéma A, jednokrídlové, rozmer 4500 x 2300 mm | | | | | |
| Radiačné vlastnosti | Súčiniteľ prechodu tepla U_g [W/m²K] | Solárny faktor g [%] | Svetelná priepustnosť τ_v [%] | | |
| | U _g = 1,1* | g = 0,65* | τ _v =82* | | |
| | U _g = 0,7** | g = 0,54** | τ _v =74** | | |
| *) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4) | | | | | |
| Prievzdušnosť | Trieda 4; schéma A, jednokrídlové: 5063 x 2632 mm Trieda 4; schéma C, dvojkrídlové; schéma K, dvojkrídlové; schéma G-A, jednokrídlové: 4600 x 2632 mm | | | | |
| Nebezpečné látky | Bez obsahu nebezpečných látok | | | | |
| Svetlá výška otvoru | min. 1970 mm | | | | |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pravenec, 01.07.2017


Lubomír Majzlan
konateľ spoločnosti