

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Plastové vchodové dvere Slovaktual
Profilový systém Aluplast ID 7000

2. Zamýšľané použitie:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

3. Výrobca:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Notifikované subjekty:

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín, notifikovaná osoba č. 1389

7. Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vodotesnosť	Trieda 8A ; jednokrídlové, dnu otvárateľné: 1200 x 2495 mm Trieda 7A : jednokrídlové, von otvárateľné: 1200 x 2495 mm Trieda 6A : dvojkřídlové, dnu otvárateľné: 1828 x 2464 mm	EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C4 ; jednokrídlové, dnu otvárateľné: 1200 x 2495 mm Trieda C3 : jednokrídlové, von otvárateľné: 1200 x 2495 mm Trieda C2 : dvojkřídlové, dnu otvárateľné: 1828 x 2464 mm Trieda C2 : dvojkřídlové, von otvárateľné: 2114 x 2464 mm	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	
Akustické vlastnosti	NPD	

Súčiniteľ prechodu tepla	Izolačné sklo		Hodnota U_D pre * [W/m²K]			
			$U_g-1,1$	$U_g-0,7$	$U_g-0,6$	$U_g-0,5$
	TPS	ID - 0,036 IT - 0,034	1,3	1,0	0,94	0,88
	Výplne		Hodnota U_D pre * [W/m²K]			
	Vkladaná (hr. 24 mm)		1,2			
	Vkladaná (hr. 48 mm)		0,8			
*) jednokrídlové dvere, rozmer 1230 x 2180 mm						
Radiačné vlastnosti	Súčiniteľ prechodu tepla U_g [W/m²K]	Priepustnosť slnečnej energie g [%]	Svetelná priepustnosť τ_v [%]			
	$U_g = 1,1^*$	$g = 0,64^*$	$\tau_v = 82^*$			
	$U_g = 0,6^{**}$	$g = 0,53^{**}$	$\tau_v = 74^{**}$			
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)						
Prievzdušnosť	Trieda 4 ; jednokrídlové, dnu otvárateľné: 1200 x 2495 mm					
	Trieda 4 : jednokrídlové, von otvárateľné: 1200 x 2495 mm					
Nebezpečné látky	Trieda 3 : dvojkřídlové, dnu otvárateľné: 1828 x 2464 mm					
	Trieda 3 : dvojkřídlové, von otvárateľné: 2114 x 2464 mm					
Nebezpečné látky	Bez obsahu nebezpečných látok					
Svetlá výška otvoru dverí	min. 1970 mm					

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pravenec, 01.11.2016


Lubomír Majzlan
konateľ spoločnosti