

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Plastové okná a dvere Slovaktual STANDARD  
Profilový systém Aluplast IDEAL 5000

### 2. Zamýšľané použitie:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

### 3. Výrobca:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

### 4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

### 5. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016

### 6. Notifikované subjekty:

LIGNOTESTING, a.s. Bratislava, notifikovaná osoba č. 1478  
ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757  
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín, notifikovaná osoba č. 1389  
Centrum stavebního inženýrství, a.s. pracoviště Zlín, notifikovaná osoba č. 1390

### 7. Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vodotesnosť	<b>E 1350</b> ; jednokrídlové okno OS: 890 x 2150 mm <b>E 900</b> ; jednokrídlové OS/F: 1484 x 2384 mm <b>E 750</b> ; dvojkřídlové okno O+OS: 1492 x 2384 mm <b>E 750</b> ; jednokrídlové PSK+F: 2589 x 2184 mm	EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	<b>Trieda C5/B5</b> ; jednokrídlové okno OS: 884 x 2384 mm <b>Trieda C4/B5</b> ; jednokrídlové OS/F: 1484 x 2384 mm <b>Trieda C5/B5</b> ; dvojkřídlové okno O+OS: 1492 x 2384 mm <b>Trieda C5/B5</b> ; jednokrídlové PSK+F: 2589 x 2184 mm	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje prahovej hodnote	

<b>Akustické vlastnosti</b>	<b>Zasklenie</b>		<b>R<sub>w</sub> - okna *</b>	
	4/16 Ar/4		34 (-2;-5) dB	
	6/16 Ar/4		38 (-2;-5) dB	
	10/16 Ar/4		40 (-2;-5) dB	
	9 VSG Si/16 Ar/6		42 (-2;-5) dB	
	9 VSG-Si/16 Ar/10		44 (-1;-3) dB	
	13 VSG-Si/16 Ar/9 VSG Si		45 (-1;-4) dB	
*) jednokrídlové okno, rozmer 1230 x 1480 mm				
<b>Súčiniteľ prechodu tepla</b>	<b>Dišťančný rámik, <math>\psi_g</math> (Psi)</b>		<b>Hodnota U<sub>w</sub> pre * [W/m<sup>2</sup>K]</b>	
			<b>U<sub>g-1,1</sub></b>	<b>U<sub>g-0,7</sub></b>
	TGI	ID - 0,040 IT - 0,038	1,2	0,92
	TPS	ID - 0,036 IT - 0,034	1,2	0,91
	Swisspacer Ultimate	ID - 0,032 IT - 0,030	1,2	0,90
*) jednokrídlové okno, rozmer 1230 x 1480 mm				
<b>Radiačné vlastnosti</b>	<b>Súčiniteľ prechodu tepla U<sub>g</sub> [W/m<sup>2</sup>K]</b>	<b>Priepustnosť slnečnej energie g [%]</b>	<b>Svetelná priepustnosť <math>\tau_v</math> [%]</b>	
	U <sub>g</sub> = 1,1*	g = 0,64*	$\tau_v$ = 82*	
	U <sub>g</sub> = 0,7**	g = 0,53**	$\tau_v$ = 74**	
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/12/4/12/4)				
<b>Prievzdušnosť</b>	<b>Trieda 4</b> - jednokrídlové okno OS: 884 x 2384 mm - jednokrídlové OS/F : 1484 x 2384 mm - dvojkrídlové okno O+OS: 1492 x 2384 mm - jednokrídlové PSK+F: 2589 x 2184 mm			
<b>Nebezpečné látky</b>	Bez obsahu nebezpečných látok			
<b>Svetlá výška otvoru dverí</b>	min. 1970 mm			

**Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pravenec, 01.11.2016

  
Lubomír Majzlan  
konateľ spoločnosti