

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Hliníkové okná a balkónové dvere
 Profilový systém Heroal W72

2. Zamýšľané použitie:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

3. Výrobca:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Notifikované subjekty:

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757
 Technický a zkušební ústav stavební Praha, Česká republika, notifikovaná osoba č. 1018.3

7. Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vodotesnosť	Trieda E 900; jednokrídlové OS: 1606 x 2060 mm Trieda E 750; jednokrídlové OS: 1260 x 2460 mm Trieda 9A; dvojkřídlové OS+O: 2468 x 2460 mm Trieda E 750; dvojkřídlové OS+F: 2060 x 1660 mm	EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5/B5; jednokrídlové OS: 1660 x 2060 mm Trieda C5/B5; jednokrídlové OS: 1260 x 2460 mm Trieda C3/B3; dvojkřídlové OS+O: 2468 x 2460 mm Trieda C4/B4; dvojkřídlové OS+F: 2060 x 1660 mm	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	

Akustické vlastnosti	Zasklenie	R_w* (dB)			
	4/16/4	33 (-2;-5)			
	3/18/3	34 (-1;-5)			
	3/16/3/16/3	35 (-2;-6)			
	4/14/4/14/4	36 (-1;-5)			
	6/16/4	36 (-2;-5)			
	4/18/3	37 (-2;-6)			
	8/16/4	37 (-2;-5)			
	4/18/3/16/3	39 (-2;-6)			
	10/20/4	39 (-2;-6)			
	8VSG/20/6	41 (-3;-7)			
	6VSG/16/10	43 (-3;-7)			
	8VSG/20/10	45 (-2;-5)			
	12VSG/12/6/12/8VSG	47 (-2;-5)			
Súčiniteľ prechodu tepla	Izolačné sklo	Hodnota U_D pre * [W/m²K]			
		U_g-1,1	U_g-0,7	U_g-0,6	U_g-0,5
	Hliník/0,097	1,4	1,1	1,1	1,0
	Swisspacer/0,033	1,3	0,98	0,91	0,84
Radiačné vlastnosti	Súčiniteľ prechodu tepla U_g [W/m²K]	Priepustnosť slnečnej energie g [%]	Svetelná priepustnosť τ_v [%]		
	U _g = 1,1*	g = 0,64*	τ _v =82*		
	U _g = 0,6**	g = 0,53**	τ _v =74**		
	*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)				
Prievzdušnosť	Trieda 4; jednokrídlové OS: 1660 x 2060 mm Trieda 4; jednokrídlové OS: 1260 x 2460 mm Trieda 4; dvojkřídlové OS+O: 2468 x 2460 mm Trieda 4; dvojkřídlové OS+F: 2060 x 1660 mm				
Nebezpečné látky	Bez obsahu nebezpečných látok				
Svetlá výška otvoru dverí	min. 1970 mm				

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pravenec, 01.11.2016


Lubomír Majzlan
konateľ spoločnosti