

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Hliníkové okná a balkónové dvere
 Profilový systém Heroal W72i

2. Zamýšľané použitie:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

3. Výrobca:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Notifikované subjekty:

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757
 Technický a zkušební ústav stavební Praha, Česká republika, notifikovaná osoba č. 1018.3

7. Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vodotesnosť	Trieda E 1050 ; jednokrídlové: 1660 x 2060 mm Trieda E 900 ; jednokrídlové: 1260 x 2460 mm Trieda E 1050 ; dvojkřídlové OS/F: 1250 x 2250 mm Trieda 9A ; dvojkřídlové OS+F: 2320 x 1850 mm	EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5/B5 ; jednokrídlové: 1660 x 2060 mm Trieda C3/B3 ; jednokrídlové: 1260 x 2460 mm Trieda C4/B4 ; dvojkřídlové OS/F: 1250 x 2250 mm Trieda C4/B4 ; dvojkřídlové OS+F: 2320 x 1850 mm	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	

Akustické vlastnosti	Zasklenie		R_w* (dB)
	12VSG/24/8VSG		47 (-2;-5)
	8VSG/16/10		44 (-1;-5)
	10VSG/16/8		42 (-2;-5)
	8VSG/16/6		40 (-3;-8)
	6/16/4		36 (-1;-5)
	4/16/4		32 (-1;-4)
Súčiniteľ prechodu tepla	Izolačné sklo	Hodnota U_w pre * [W/m²K]	
		U_{g-0,5}	
	Swisspacer U/0,029	0,83	
*) jednokrídlové okno, rozmer 1230 x 1480 mm			
Radiačné vlastnosti	Súčiniteľ prechodu tepla U_g [W/m²K]	Priepustnosť slnečnej energie g [%]	Svetelná priepustnosť τ_v [%]
	U _g = 1,1*	g = 0,64*	τ _v =82*
	U _g = 0,6**	g = 0,53**	τ _v =74**
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)			
Prievzdušnosť	Trieda 4; jednokrídlové: 1660 x 2060 mm Trieda 4; jednokrídlové: 1260 x 2460 mm Trieda 4; dvojkridlové OS/F: 1250 x 2250 mm Trieda 4; dvojkridlové OS+F: 2320 x 1850 mm		
Nebezpečné látky	Bez obsahu nebezpečných látok		
Svetlá výška otvoru dverí	min. 1970 mm		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pravenec, 01.11.2016


Lubomír Majzlan
konateľ spoločnosti